


■ НАЗНАЧЕНИЕ:

- Седло присоединительное с резьбовым отводом для монтажа арматуры. Применяется в чугунных, стальных и асбестоцементных трубах.

■ МАТЕРИАЛЫ:

- 1 - корпус - сфероидальный чугун защищённый эпоксидной порошковой краской,
- 2 - прокладка - резина EPDM или NBR,
- 3-5 - нержавеющая сталь,
- 6 - резиновая обкладка,
- 7 - нержавеющая сталь.

Продукт обладает сертификатом Польского гигиенического института допускающим контакт с питьевой водой.

DN	Диаметр [mm] D _{мин.} - D _{макс.}	Масса, [kg]	Резьба, [G]	Количество лент	Индекс
80	90 - 110	7,00	¾"-1½"	1	
100	100 - 130	7,00	¾"-1½"	1	
125	135 - 160	8,00	1" - 2"	1	
150	160 - 185	8,00	1" - 2"	1	
175	175 - 195	8,00	1" - 3"	1 или 2	
200	210 - 245	9,00	1" - 3"	1 или 2	
225	235 - 265	10,00	1" - 3"	1 или 2	
250	260 - 305	10,00	1" - 3"	1 или 2	
300	310 - 360	11,00	1" - 3"	1 или 2	
350	350 - 405	11,00	1" - 3"	1 или 2	
400	400 - 455	14,00	1" - 3"	2	
450	455 - 510	14,00	1" - 4"	2	
500	500 - 560	14,00	1" - 4"	2	
600	610 - 665	14,00	1" - 4"	2	
700	720 - 780	22,00	1" - 4"	2	
800	820 - 880	22,00	1" - 4"	2	
1000	1010 - 1070	30,00	1" - 4"	2	