


**■ НАЗНАЧЕНИЕ:**

→ Для соединений и монтажа арматуры для разных типов трубопроводов. Благодаря специальной прокладке скрепление номинального диаметра DN подходит для многих типов труб. Допускаемое угловое отклонение соединённых труб в диапазоне до 8°.

**■ МАТЕРИАЛЫ:**

→ 1,2 - корпус - сфероидальный чугун защищённый эпоксидной порошковой краской,  
 → 3 - прокладка - резина EPDM или NBR,  
 → 4,5 - оцинкованная сталь,  
 - вариант: болты и гайки – нержавеющая сталь.

Продукт обладает сертификатом Польского гигиенического института допускающим контакт с питьевой водой.

DN	Диаметр [mm] D <sub>мин.</sub> - D <sub>макс.</sub>	Масса, [kg]	Болты	Длина L, [mm]	Индекс
40/50	40 - 75	7,00	4xM14	200	
80	80 - 115	9,00	4xM14	240	
100	105 - 135	15,00	4xM14	240	
150	155 - 195	24,00	4xM16	270	
200	215 - 258	30,00	6xM14	270	
250	270 - 310	39,00	6xM16	290	
300	310 - 350	49,00	6xM16	290	
400	395 - 435	62,00	6xM16	300	